

„Polyfunkční dům Bohdalec- II.etapa“

kvalitativní standard

1 BYTOVÉ JEDNOTKY

Součástí standardů není:

- dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie
- dodávka spotřebičů kuchyňské linky (dodávají se pouze vývody)
- obklad za kuchyňskou linkou
- dodávka garnyží, venkovních i vnitřních žaluzií
- svítidla obytných místností, kuchyně a kuchyň. koutů
- zřízení telefonní stanice a dodání telefonního přístroje
- dodávka vestavěných skříní, polic a jiného vestavěného nábytku
- zřízení elektroměru

1.1 Konstrukce a povrchové úpravy

Části bytové jednotky:	Provedení:
Podlahy vnitřní	- jsou uvnitř bytů řešeny jako bezprahové s použitím přechodových a ukončovacích lišt v barvě podlahy nebo z bílého ušlechtilého kovu (např.hliník)
Obývací pokoj	- laminátová plovoucí podlaha se zámkovým spojem tl.7-9mm
Kuchyňský kout (je-li součástí obývacího pokoje)	- odstín (dub) – základní parketový vzor - podlaha ukončená obvodovou lištou v barvě podlahy - přechodová lišta v barvě podlahy nebo z bílého ušlechtilého kovu (např.hliník)
Ostatní obytné místnosti, šatny, komory – přístupné z pokoje	- laminátová plovoucí podlaha se zámkovým spojem tl. 7 -9 mm - odstín (dub) – základní parketový vzor - podlaha ukončená obvodovou lištou v barvě podlahy - přechodová lišta v barvě podlahy nebo z bílého ušlechtilého kovu (např.hliník)
Kuchyně (samostatná)	- dlažba včetně soklu v=100mm - spárování ve světle šedém odstínu
Chodby, hala, šatny, komory – přístupné z chodby	- dlažba včetně soklu v=100mm - spárování ve světle šedém odstínu
Hygienická zařízení	- dlažba včetně soklu v=100mm - spárování ve světle šedém odstínu
Podlahy venkovní	
Balkony, lodžie, terasy	- dlažba, mrazuvzdorná včetně soklu z dlaždic, alt. sokl z nerezového plechu, popř.TiZn plechu s příslušným ošetřením (podkladní plechy, kontakt s materiály obsahující cementy, asfaltovými pásy...) - spárování ve světle šedém odstínu
Balkony, lodžie, terasy (varianta dlažby na terčích)	- dlažba betonová s protiskluznou úpravou (např.pískovaný nebo vymývaný povrch) včetně soklu z nerezového plechu, resp.TiZn plechu s příslušným ošetřením (podkladní plechy, kontakt s materiály obsahující cementy, asfaltovými pásy...) - dlažba bude umístěna na plastových terčích, při větším sklonu na rektifikovatelných - hydroizolace musí být ochráněna proti proražení terči

Obklady	koupelny	<ul style="list-style-type: none"> - keramický obklad (obklad do výšky obložkové zárubně cca 2,2m) - hydroizolační stěrka za sprchovým koutem vytažena do výše obkladu - spárování v bílém odstínu - bílé plastové profily na rozích, kouty řešeny spojem na tupo a silikonem v příslušné barvě
	WC	<ul style="list-style-type: none"> - keramický obklad (obklad do výšky cca 1,2m) - spárování v bílém odstínu - bílé plastové profily na rozích, kouty řešeny spojem na tupo a silikonem v příslušné barvě

Stavební prvky

Části bytové jednotky:		Provedení:
Dveře	vstupní bytové	<ul style="list-style-type: none"> - plné, hladké, povrch folie (barva dle projektu) - požární odolnost dveří dle TZPO (dle PD) - akustické parametry dle požadavků PD - ocelová hranatá zárubeň s těsněním včetně dřevěného prahu z tvrdého dřeva (dub) - kování – bezpečnostní, - bezpečnostní vložka řada 3.tř.bezp. v rámci klíčového systému pro celý objekt - dveřní kukátko
	vnitřní bytové	<ul style="list-style-type: none"> - povrch lamino popř.folie, křídlo plné, dveře do obýv.pokojů celoprosklené (odstín dub) - zárubeň obložková s těsněním, materiál dle dveří - akustické parametry dle PD - kování typové, slitinové, rozetové nebo štítkové, pro vložku, dozický klíč nebo WC sadu (koupelny, WC), odstín matný bílý kov (saténový Nikl nebo eloxovaný hliník) - mřížky (dle předpisu PD) v odstínu matného bílého kovu nebo v barvě dveří (u nevětraných šaten, komor, koupelen, WC)
Zařizovací předměty		<ul style="list-style-type: none"> - umyvadlo keramické bílé s krycí polonohou, jednotná, shodná s WC - WC mísa keramická, závěsná se skrytou nádrží osazená na jádrofixovém systému, bílá, - WC sedátko – plastové (duroplast), bílé - umyvátko keramické bílé s nerezovým sifonem, standardní řada shodná s WC (jen je-li vyžadováno předpisy pro velké byty) - bidet závěsný, keramický, osazený na jádrofixovém systému, bílý , standardní řada shodná s WC (jen je-li vyžadováno předpisy pro velké byty) - vana bílá akrylátová s chromovým automatickým sifonem vanovým, délka vany 170cm (není-li uvedeno v PD jinak) - sprchový kout – vanička akrylátová, zástěna plastová bílá s akrylátovými výplněmi - baterie pákové, s keramickou hlavou, chromované (umyvadlová baterie stojánková s ovládáním odpadu) - armatury chromované,

Vytápění		<ul style="list-style-type: none"> - ocelové deskové radiátory typu VK, barva bílá, včetně termoregulačních ventilů a hlavic (krytky u přechodu napojení stěny a tělesa), - v koupelnách trubkové těleso (žebříkové), barva bílá (min.rozměr 450/1200mm) - rozvody – plast, kov (dle PD a TZPO) - měření tepla – společné pro daný objekt, pro bytovou jednotku osazen poměrový měřič tepla přístupný ze společných prostor
Elektro	svítidla	<ul style="list-style-type: none"> - všechna svítidla ve standardním provedení, přisazená, osazena obyčejnými žárovkami - v bytech pouze stropní vývody (chodby, haly, sociální zařízení, šatny, komory) - v obytných místnostech jen stropní vývody + závěs, cca ve středu každé místnosti a nad k.k. (není-li kuchyň samostatná místnost)
	zásuvky, vypínače	<ul style="list-style-type: none"> - možnost sdružených rámečků, barva bílá - zásuvka STA (TV/SAT/KT) vyvedena do obývacího pokoje - telefonní zásuvka – vyvedena minimálně do jednoho pokoje
	jističe	<ul style="list-style-type: none"> - v bytovém rozvaděči umístěném v bytové jednotce v předsíni (hale, chodbě) poblíž vstupních dveří

1.2 Vybavení

Části bytové jednotky:		Provedení:
Vybavení bytové jednotky	měření vody a tepla	<ul style="list-style-type: none"> - individuální měřiče studené a teplé vody přístupné z bytu revizními dvířky (umístění - WC, koupelna, předsíň, komora) - TUV měřeno samostatně pro každou bytovou jednotku (společná skříň v domovní chodbě na každém podlaží)
	domácí telefon	<ul style="list-style-type: none"> - DT s elektrickým vrátným u vstupních dveří bytové jednotky a s ovládáním u vstupních dveří do objektu
	kuchyně	<ul style="list-style-type: none"> - připraveny elektrické vývody pro elektrický sporák a myčku (popřípadě pračku, není-li v koupelně), lednici, digestoř - rozvody odpadu budou vyvedeny a zazátkovány na líci zdiva, přívody studené a teplé vody budou vyvedeny a ukončeny na líci zdiva pro klientské napojení - otvor pro napojení odtahu digestoře pod stropem (připraveno pro klientské napojení)
	koupelna a WC	<ul style="list-style-type: none"> - přímé odvětrání, pokud není technicky možné, pak bude instalován odsávací ventilátor, ovládání samostatným spínačem s regulovatelným doběhem - samostatná zásuvka pro automatickou pračku - vývod studené vody pro automatickou pračku - odpadový sifon pro automatickou pračku

2 KONSTRUKCE OBJEKTU A SPOLEČNÉ PROSTORY

2.1 Konstrukce a povrchové úpravy

Části stavby:		Provedení:
Příčky		- cihlové nebo betonové tvárnice - akustické a požární parametry dle PD
Podhled (pokud se vyskytuje)		- v bytech pouze snížení stropu v místech vedení VZT, ZTI, elektro, ze sádkokartonu upevněném na ocelovém roštu (zejména v koupelnách, WC, popř. předsíních, domovních chodbách)
Povrch zdí, stropů	obytná patra	- jemnozrnná štuková omítka s malbou nebo stěrková omítka s malbou
	technické podlaží	- pohledový beton s malbou, u zdiva jemnozrnná štuková omítka s malbou
Malba		- bílá, disperzní s vysokou bělostí - v koupelnách a vlhkých provozech malba bílá, disperzní s vysokou bělostí a ochranou proti plísním
Podlahy	Garáže	- var. 1 - epoxidová stěrková podlaha se vsypem z křemičitých písků vhodná pro pojezd OA vč.vytažení soklu na stěny - var. 2 - pancéřová betonová podlaha s vsypem s uzavíracím nátěrem - var. 3 - cementová samonivelující podlaha - podlaha odolná proti vodě a ropným látkám
	Sklepní kóje	- cementový potěr a sokl s bezprašnou úpravou
	Veřejné prostory, chodby	- dlažba slinutá, včetně soklu v=100mm - spárování ve světle šedém odstínu
	Schodiště	- dlažba slinutá, včetně soklu v=100mm - spárování ve světle šedém odstínu - barevně odlišená ramena od mezipodest a hl.podest - protismykové pásky na prvním a posledním stupni schodiště (profilované v dlaždici, pískované, lepené apod.)

2.2 Stavební prvky

Části stavby:		Provedení:
Okna		- plastová okna bílé barvy, - zasklení TI dvojsklem ($u=1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$) - součinitel prostupu celého okna ($u_{\max}=1,4 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$) - akustické parametry okna dle PD
	Parapet vnitřní	- postformingové s nosem, barva bílá
Klempířské konstrukce	vnější parapet	- var.1 - TiZn plech min.tl.0,65mm vč.podkladního pozinkovaného plechu - var.2. – Al plech vč.povrchové úpravy (systémový nátěr výrobce parapetních plechů)
	Ostatní	- TiZn plech min.tl.0,65mm popř. 0,7mm (pro plechovou střešní krytinu) vč.podkladních plechů - u TiZn konstrukcí musí být zajištěno oddělení TiZn plechů od prvků obsahujících cementy (např. Cetris, Cembonit ...) a od asfaltů
Truhlářské konstrukce		- schodišťová madla – polomatná lazura - prahy vstupních byt. dveří – buk (dub), transparentní lazurovací lak matný
Dveře	vstupní do domu, chodbové dveře	- kovové (hliníkové) s přerušeným tepelným mostem – eloxované nebo komaxitované, barva dle oken - s bezpečnost. provedením výplně (TI dvojsklem)
ZTI	Vodovod	- vnitřní rozvody - plast typ dle PD - požární rozvody vody – ocelové závitové pozinkované potrubí - rozvody pro byty (tep.izolované) povedou ve spol. jádrech

		- rozvody v garážích (tep.izolované) zavěšené pod stropem
	kanalizace	- rozvody z plastového potrubí typ dle PD - rozvody pro byty povedou ve společných jádrech - rozvody v garážích zavěšené pod stropem
	Vytápění	- rozvody měděné popř. plastové (podle PD) - zdrojem tepla je dálkové vytápění (předávací stanice v domě)
	Elektro rozvody	- Cu – rozvody pod omítkou, na chodbách ve společných jádrech, v garážích ve žlabech zavěšených pod stropem - elektroměr pro bytovou jednotku přístupný ze společných prostor (vlastní elektroměr není v dodávce) - rozvod STA bude zajišťovat příjem standardních 4.českých programů, příprava pro příjem satelitního signálu, KT nebo DT (v závislosti na možnostech lokality) - telefonní přípojka s možností rychlého internetového připojení
	svítidla	- ve společných prostorách svítidla žárovková, přisazená, standardní provedení, - v garážích svítidla zářivková ovládaná pohybovými čidly s časováním délky svícení (stále svítících max.30%) - ve sklepních kójiích svítidla žárovková, přisazená
	VZT	- nucené větrání garážových stání - nucené větrání koupelen a soc.zařízení bytů - odtahy digestoří z kuchyní - nucené požární větrání schodiště se záložním zdrojem (vyžaduje-li to PD)

2.3 Vybavení

Části stavby:	Provedení:
<u>Vybavení domu</u>	- společný rozvod pro STA a SAT (bez dodávky satelitu a receiveru) - poštovní schránky, min.velikost A4 (1 pro každý byt + 1 navíc) - osvětlená zvonková tabla pro DT - elektrický vrátný s napojením na DT - čistící zóna před vstupem do objektu a v zádveři hlavního vstupu do objektu - osobní výtah (lanový, popř. hydraulický) a s frekvenčními měniči na motoru (rozměr a provedení dle ČSN)
<u>Samostatné nebytové jednotky</u>	- garáže (společné garáže s garáž. stáním) - u společného vjezdu garážová vrata s elektrickým dálkovým ovládáním - garážová stání označená číslem stání